


ÜGM - Komponenten für 8-32 Bits / 1-4 Byte für 10pol. -50-pol. Systemkabel rund oder Flachbandkabel auf Schraub-oder Federzugklemmen.



ohne LED

Option : mit LED

FBK-Übergabemodule 10 - 64-polig

1 : 1 Umsetzung

Modules for ribbon cable connectors

Flachbandkabel auf Schraubklemmen versetzt !!






ohne LED

mit LED

3-15
Mit den ÜGM 14 lassen sich z.B. 8 Signale (1 Byte) an die SPS ankoppeln.
Die vom Feld kommenden Signale werden direkt am Modul angeschlossen.
Die übliche Reihenklammern entfallen !!
Sie sind speziell für die Ankoppelung an SPS-Frontstecker geeignet.

Der Anschluß erfolgt über die 14-pol. bzw. 50pol. Stiftleiste auf dem Modul.
Für die Spannungsversorgung sind auf dem Modul Schraubklemmen (+++ --) vorgesehen.
Federzugklemmen vorgesehen bei Typ 7754F

FBK-Typ
Standard-Übergabemodul mit einer 1:1 Umsetzung
Vom Flachbandkabel auf Schraubklemmen.
Federzugklemmen auf Wunsch



| Beschreibung | Typ | Art.Nr. /Cat.no. | | Länge/Length | Typ | Art.Nr. /Cat.no. | | Länge/Length |
|--|-----------------|---|---------|-----------------------|--|------------------|---------|--------------|
| | | ohne LED | mit LED | | | ohne LED | mit LED | |
| Polzahl Steckverbinder | Polzahl Klemmen | | | | | | | |
| 14 | 12 | | | 45mm | | | | |
| Federzugklemmen | 14 | | | 45mm | | | | |
| 50 | 50 | | | 112mm | | | | |
| 14 | 12 | | | 45mm | | | | |
| 50 | 50 | | | 112mm | | | | |
| Sondermodul | 50 | | | 107mm | | | | |
| FBK-Übergabemodule | 10 | | | | | | | |
| 64 | 64 | | | | | | | |
| Übergabeelement | 2x14 | | | | | | | |
| ÜGM14 | 7754 | | | 45mm | FBK10 | 5720 | FBK10LD | 6501 39 |
| ÜGM14F | 7754F | | | 45mm | FBK14 | 5721 | FBK14LD | 6502 50 |
| ÜGM50 | 7755 | | | 112mm | FBK16 | 5722 | FBK16LD | 6503 57 |
| ÜGM14/LED | | | | 45mm | FBK20 | 5723 | FBK20LD | 6504 66 |
| ÜGM50/LED | | | | 112mm | FBK26 | 5724 | FBK26LD | 6505 82 |
| FLKM | 7757-S7 | | | 107mm | FBK34 | 5725 | FBK34LD | 6506 102 |
| | | | | | FBK40 | 5726 | FBK40LD | 6507 100 |
| | | | | | FBK50 | 5727 | FBK50LD | 6508 110 |
| | | | | | FBK60 | 5728 | FBK60LD | 6509 135 |
| | | | | | FBK64 | 5729 | FBK64LD | 6510 145 |
| | | | | | FBK2x14 | 5721-2 | | 82 |
| Eingangsdaten / Input data | | | | | | | | |
| Anschlußart / Federzugklemmen | | 2,5qmm e | | | 2,5qmm f / AWG 22-14 srew clamp connection | | | |
| Anschlußart / Schraubklemmen | | 2,5qmm f / AWG 22-14 srew clamp connection | | | 1:1 | | | |
| Umsetzung | | 60V dc Gr.C | | LED grün | 125V Gr.B | | 24Vdc | LED grün |
| Betriebsspannung / Rated voltage | | 1 A | | Summenstrom : 2A max. | 1A | | | |
| Nennstrom / Rated current | | | | LED gelb | | | | |
| Anzeige / Status indication | | über Schraubklemmen / Federzugklemmen ++ ; -- | | | | | | |
| Versorgungsspannung / Power suppl | | | | | | | | |
| Ausgangsdaten / Output data | | | | | | | | |
| Steckverbinder DIN 41651 / connection Stift/male | | 14pol. - 50-pol. | | | 10 - 64 pol. | | | |
| Verriegelung / Latching clip | | Verriegelungshaken kurz | | | Verriegelungshaken kurz | | | |
| Allgemeine Daten/General data | | | | | | | | |
| Prüfspannung / Testvoltage KVac | | 0,5 KV | | | | | | |
| Betriebstemperatur / Operating temp. | | -20.....+55 °C | | | | | | |
| Montage / Rail mount on TS 35 | | auf Tragschiene TS 35 | | | | | | |
| DIN/VDE Bestimmungen | | VDE0110 | | | | | | |
| Abmessungen Höhe / Size H | | 76mm | | | | | | |
| Systemkabel vorkonfektioniert | | siehe Seite: S7-300... Kabel für S7-SPS | | | | | | |