

APPOLDT GmbH	ZUBEHÖR	SOLID-STATE-RELAIS	ACCESSORIES	SOLID-STATE-RELAIS
<b>Typ</b> Varistoren regelmäßig kontrollieren und ggf. Austauschen !!!	<b>Typ</b> Varistoren S14 / S20 	<b>Typ</b> Varistoren S14 / S20 	<b>Typ</b> Suppressordioden TVS-Dioden 	<b>Typ</b> Filter für SSR –AC - Output 
<b>Beschreibung/ Description</b> Energieabsorption: 125J /300V! Schutz vor Transienten Spannungen (Spannungsstoß) Lose / 34mm lange Beinchen	<b>Beschreibung/ Description</b> Energieabsorption: 125J /300V! Schutz vor Transienten Spannungen (Spannungsstoß) Lose / 34mm lange Beinchen	<b>Beschreibung/ Description</b> 4,3mm Öse 5mm für Hockey-Puck / für 3- SSR	<b>Beschreibung/ Description</b> Schutz vor Spannungsspitzen beim Schalten von Ventilen ect. Direkt über den Ventilklemmen.	<b>Beschreibung/ Description</b> geschaltet im Lastkreis verringert Thyristorrauschen !! Dämpfung erreicht 50% des ursprünglichen Störpegels auch bei Lasten von >15A
<b>Artikel Nr:</b>	<b>Artikel Nr:</b> MOV-130V MOV-S14-300V ,N471K , 4,5KA MOV-460V MOV-S20-550V , N911K , 6,5KA	<b>Artikel Nr:</b> MOV-130V-P MOV-130V-L MOV-300V-P MOV-300V-L MOV-460V-P MOV-460V-L MOV-550V-P MOV-550V-L MOV-680V-P MOV-680V-L	<b>Artikel Nr:</b> 1,5KE 36CA 30V bidirek. P6KE550CV 550V bidirek.	<b>Artikel Nr:</b> 1F25 1~ 275V 3F20 3~ 475V 3F20-4 3~ und N 475V
<b>Abmessung / size</b>	<b>Abmessung / size</b> S 20 Scheibe D=22mm S 14 Scheibe D=15,5mm	<b>Abmessung / size</b> S 14 Scheibe D=15,5mm	<b>Abmessung / size</b>	<b>Abmessung / size</b> Eingangsfilter mit LED für SSR1 Anschraubbar an +3/4 Klemmen 2002-Filter 3-32Vdc
<b>Typ</b>	<b>Typ</b> Füße TS35 DIN-Rail-TS 35 	<b>Typ</b> Abdeckungen für SSR1 u. SSR2 	<b>Typ</b> Abdeckungs - Set 	<b>Typ</b> Wärmeleit - Folie 
<b>Beschreibung/Description</b>	<b>Beschreibung/Description</b> Metallfüße für DIN-Schiene TS 35 Federstahl Alu-Profil Mit M4 2 Bohrungen 3,2mm	<b>Beschreibung/Description</b> Berührungsschutz durchsichtig Polycarbonat V-0	<b>Beschreibung/Description</b> mit Distanzhülsen und Schrauben um PA100 oder PP10 –Platinen auf die jeweilige Abdeckung zu schrauben.	<b>Beschreibung/Description</b> Für die gute thermische Verbindung zwischen SSR und Kühlkörper.
<b>Artikel Nr:</b>	<b>Artikel Nr:</b> FM1/2605 FM2 2606 /38mm FM3 2607 /58mm FM4 2608 /104mm	<b>Artikel Nr:</b> 2062-KS100 für 1-Phasenrelais 2061-KS300 für 3-Phasenrelais	<b>Artikel Nr:</b> 2063-Set für 1~ 2064-Set für 3~	<b>Artikel Nr:</b> TP 1 für 1~ TP 2 für 3~
<b>Abmessung / size</b>	<b>Abmessung / size</b> Incl. 2x M4-Schrauben selbstschneidend	<b>Abmessung / size</b>	<b>Abmessung / size</b>	<b>Abmessung / size</b>
<b>Typ</b>	<b>Typ</b> Lüfter Angeschraubt passend an Kühl- Körper MS3X / MS3 . 	<b>Typ</b>	<b>Typ</b> Kabelschuhe 	<b>Typ</b> Wärmeleit-Paste 
<b>Beschreibung/Description</b>	<b>Beschreibung/Description</b> 24V dc / 0,25A ; 60000 h 230V ac / 0,13A	<b>Beschreibung/Description</b>	<b>Beschreibung/Description</b> Ringform Isoliert Nylon Gabelform 5mm	<b>Beschreibung/Description</b> Wärmeleit-Paste 0,6°C/Watt Dose mit 35 Gramm
<b>Artikel Nr:</b>	<b>Artikel Nr:</b> FAN-MS3X-24 FAN-MS3X-230 FAN-MS3-24	<b>Artikel Nr:</b>	<b>Artikel Nr:</b> 4500R 6-10qmm 4065G 4510R 10-16qmm 4066G 4520R 16-25qmm 4067G	<b>Artikel Nr:</b> WLP35
<b>Abmessung / size</b>	<b>Abmessung / size</b> 120x120x38mm / 65x65x28mm	<b>Abmessung / size</b>	<b>Abmessung / size</b>	<b>Abmessung / size</b>
<b>Typ</b>	<b>Typ</b> Potentiometer 10K 	<b>Typ</b> MS11- Stecksockel für SSR 	<b>Typ</b> Potential-Brücken für POK 	<b>Typ</b> Trafo für PA100 und PP10 
<b>Beschreibung/Description</b>	<b>Beschreibung/Description</b> zum ansteuern der Phasen- anschnitts und der Puls-paket- Platine	<b>Beschreibung/Description</b> TS35-Sockel mit Einlötbuchsen um SSR einzustecken. CX,MP, MPX, PF, ect.	<b>Beschreibung/Description</b> Steckbrücken in rot,blau und grau Für die Power-Optokopplerreihe POK zur Potentialbrückung z.B. -A2 oder 14 I <sub>max</sub> .=32A	<b>Beschreibung/Description</b> 24Vac Versorgung für Phasen- anschnitt - / Pulspaketplatine
<b>Artikel Nr:</b>	<b>Artikel Nr:</b> 2102 genaues 10-Gang-Poti 2102-P Standard-Poti 2102-S Skala 1-10 2102-K Knopf für Poti	<b>Artikel Nr:</b> MS11-AC-Output MS11-DC-Output MS22-AC-Output MS22-DC-Output	<b>Artikel Nr:</b> STB-rot 6015 STB-blau 6012 STB-grau 6013	<b>Artikel Nr:</b> STV230V/24Vac 5100 STV115V/24Vac 5105
<b>Abmessungen / size</b>	<b>Abmessungen / size</b> 6,35mm Einbauachse	<b>Abmessungen / size</b> 11mm (MS11) 22mm (MS22)	<b>Abmessungen / size</b> 500 mm lang (beliebig ablängbar)	<b>Abmessungen / size</b> 35x85x42mm