





APPOLDT GmbH Ingenieurbüro D- 40231 Düsseldorf Am Schurfwinkel 2a 4-24	USB - STICK für TS 35 DIN - SCHIENEN - MONTAGE			
	USB 2.0 TYP: A	USB 2.0 Typ: A	USB 3.0 Typ: A	USB 3.0 -V3 Max
<p>USB 2.0 / 3.0 4GB 128 GB</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Planstasche im Schaltschrank ist für die Dokumentation öfter zu klein bzw. häufig unvollständig !! CD's und lose UBS-Sticks gehen verloren !! Für Ihre Digitale Dokumenten Ablage z.B. Schaltpläne / Übersichtspläne Klemm- und Belegungspläne , Software Backups Betriebsanleitungen Wartungsunterlagen Zertifiziert für High-Speed USB 2.0 / USB 3.0 kompatibel Beliebiges Datenformat Zugriff über mitgelieferte Kabel Typ: A / A <p>DIEBSTAHLSCHUTZ durch Kundenverdrahtung möglich ! Achtung!!</p> <ul style="list-style-type: none"> Standard-Versiom : 2 nicht belegte Klemmen Leergehäuse <p>Sonderausführungen !</p> <ul style="list-style-type: none"> Index: - LED - Anzeige durch anlegen von 24Vdc Index : - Q1 mit interner Brücke b. Klemme 1+2 Zubehör : 2-pol. isol. Brücke. (extern anschrauben) <p>USB 3.0 – V3 Max High Speed USB-Stick geeignet auch für z.B. Musik oder Filmaufnahmen !</p>	<p>4 - 8 - 16 - 32 - 64 -128 GB</p>  <p>Klemme 1 2 3 4</p> <p>USB-Stecker Typ: A</p> <p>Incl. Kabel : Typ: 9008</p>	<p>4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128GB</p> <p>INSTA - Verteiler - Einbau</p>  <p>USB-Stecker Typ: A</p> <p>Incl.Kabel : Typ: 9008</p>	<p>8 - 16 - 32 - 64 - 128 GB</p> <p>10x schneller als USB2.0</p>  <p>USB-Stecker Typ: A</p> <p>Incl. Kabel : Typ: 9059</p>	<p>16 - 32 - 64 - 128 GB</p> <p>High - Speed sehr schneller USB 3.0</p>  <p>USB-Stecker Typ: A</p> <p>Incl.Kabel : Typ: 9059</p>
<p>Beschreibung</p> <p>USB2.0- 4GB - Set incl. USB 2 m-Kabel , A-A USB2.0- 4GB - Set mit LED USB2.0- 8GB - Set USB2.0- 8GB - Set mit LED USB2.0 – 16GB –Set USB2.0- 16GB - Set mit LED USB2.0 – 32GB –Set USB2.0- 32GB - Set mit LED USB2.0 - 64GB - Set USB2.0 - 128GB -Set USB2.0 - 128GB-SET mit LED USB2.0 - 4GB - INSTA Set incl. Kabel 2m, Typ: A-A</p> <p>USB3.0- 8GB - Set incl. Kabel 1,8m A - A USB3.0- 8GB - Set mit LED USB3.0 – 16GB –Set USB3.0 – 32GB –Set USB3.0-32GB-SET- LED</p> <p>USB3.0-64GB-SET USB3.0-128GB-SET-LED Verlängerungskabel USB 2.0 / 1,8-2 m Typ: „A - A „ Verlängerungskabel USB 3.0 / 1,8-2 m, Typ: „A - A „</p>	<p>Typ Artikel Nr.:</p> <p>USB2.0-4GB-A 9004 USB2.0-4GB-LD 9004-LD USB2.0-8GB-A 9003 USB2.0-8GB-LD 9003-LD USB2.0-16GB-A 9013 USB2.0-16GB-LD 9013-LD USB2.0-32GB-A 9014 USB2.0-32GB-LD 9014-LD USB2.0-64GB-A 9015 USB2.0-128GB-A 9016 USB2.0-128GB-LD 9016-LD</p> <p>USB2.0-Kabel 9008</p>	<p>Typ Artikel Nr.:</p> <p>USB2.0-8GB-INSTA 9003-IN USB2.0-16GB-INsta 9013-IN</p> <p>USB2.0-4GB-INSTA 9009</p> <p>USB 2.0-Kabel 9008</p>	<p>Typ Artikel Nr.:</p> <p>USB3.0-8GB 9050 USB3.0-16GB- 9054 USB3.0-32GB-A 9061 USB3.0-32GB-LD 9061-LD</p> <p>USB3.0-64GB 9062 USB3.0-128GB-LD 9063-LD</p> <p>USB3.0-Kabel 9059</p>	<p>USB-Stick Verbatim V3 - Max Option: LED High-Speed !</p> <p>USB3.0- 32GB 9061-V3</p> <p>USB3.0-64GB 9062-V3 USB3.0-128GB 9063-V3</p> <p>USB3.0-Kabel 9059</p>
<p>STECKERDATEN PLUG DATA USB 2.0 / 3.0 – Stecker-Typ- Anschluss Lesen ca: Schreiben ca: Speicherkapazität LED im Eingang 24Vdc LED indicates status 24Vdc Min. Systemvoraussetzung</p>	<p>Typ : A single level cells</p> <p>28 MB/s 6,5 MB/s</p> <p>4 GB - 128 GB</p> <p>grün nur bei Index- LD Ab Windows 2000 ; MAC OS 9.1 und Linux</p>	<p>Standard / 9061-LD</p> <p>35 MB/s / 150MB 25 MB/s / 80MB</p>	<p>175 MB/s 80 MB/s</p> <p>Windows XP/Vista/7..MAC >OS10.0 ..Linux >2.6</p>	
<p>KABELDATEN CABLE DATA Kabelltyp Länge</p>	<p>Verlängerungskabel USB 2.0 ; Typ:“ A -A“ ,Stecker und Buchse 1,8-2 m weitere Längen auf Anfrage</p>		<p>USB 3.0 Typ: A-A ,</p>	
<p>ALLGEMEINE DATEN GENERAL DATA Schraubklemmen / Federzugklemmen Abmessungen BxLxH Modul with/length/height Montage Betriebstemperatur Operating temperatur range Sonderausführungen :</p>	<p>2,5mmq f ohne Klemmen 12x 62x 62mm (9004) 17x90x81mm(9009) TS 35 DIN-Rail TS35 -25°C.....+70°C -LD mit LED-Anzeige ; -Q1 mit interner Brücke bei Klemme 1+2</p>	<p>Schraubklemmen 12x62x62 mm</p>		